

FC特白银色酚醛磁漆

INDUSTRIAL COATINGS

轻工机械、仪器仪表装饰保护

工业漆·防腐漆·装饰漆



产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 FC特白银色酚醛磁漆
3. 产品容量 16L (14KG), 3.5L (2.5KG)
4. 产品颜色 中灰
5. 理论耗量 6-8平方米/公斤
6. 推荐用途 轻工机械、仪器仪表装饰保护之用
不适宜用于接触到有机溶剂的场合
7. 涂装方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方 (0-35℃)
9. 配套推荐 醇酸类底漆等配套使用



✓ 附着力好



✓ 耐久性好



✓ 防锈性好

商品颜色

COLOR



银色

涂装工艺

COATING PROCESS


施工步骤建议①

表面处理：涂装前应将待涂表面除尘、除锈、除油等处理干净，以保证涂装质量。



施工步骤建议②

涂装底漆：涂装底漆时，底漆要充分搅拌均匀，均匀涂布在工件表面，涂装干燥后再涂面漆。



施工步骤建议③

喷涂面漆：面漆喷涂时，应搅拌均匀，以免由于不均，影响涂装效果。



施工步骤建议④

涂装面漆：面漆涂装干燥后，应涂第一道面漆，两次面漆涂装间隔10分钟左右。涂装厚度按施工要求操作。

施工步骤建议⑤

漆膜养护：涂装漆膜完全干燥后可做养护。

