

H6环氧酯底漆

INDUSTRIAL COATINGS

桥梁防腐钢结构、各种机械、工程机械、工农车辆

耐盐雾、耐候性、防腐性

产品参数

1. 产品品牌：长江漆
2. 产品名称：H6环氧酯底漆
3. 产品容量：16L
4. 产品颜色：白、铁红、铁黑等

5. 理论耗量：6-8平方米/公斤
6. 推荐用途：桥梁防腐钢结构、各种机械、工程机械、工农车辆等底漆
7. 涂装方式：高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂
8. 储存方法：通风、干燥、没有阳光直射的地方（0~35℃）
9. 配套推荐：可与酚醛、醇酸类面漆配套使用

✓ 附着力好

✓ 耐盐雾

✓ 防锈性好

商品颜色

COLOR

白色

铁红

铁黑

灰色

中黄

锌黄

涂装工艺

COATING PROCESS

施工步骤建议①

表面处理：外表表面清除油污、灰尘、油垢等杂质，保证涂层质量。

施工步骤建议③

配兑比例：油漆和稀释剂按比例均匀，以免过于稀释，影响漆膜效果。

施工步骤建议⑤

漆膜养护：油漆实干后，待干漆膜完全干燥后方可包装运输。

施工步骤建议⑥

漆膜养护：油漆实干后，待干漆膜完全干燥后方可包装运输。

耐盐雾

防腐性好

耐候性好

温馨提醒

搅拌过滤: 这款开孔充分的搅拌机, 得益于此独特的设计效果最好的
专用搅拌机: 专为搅拌设计, 可以直接搅拌各种涂料和稀释剂
复合防腐: 喷砂除锈不过关, 可以(24)小时表干速度更快的这一类漆
涂装环境: 温度: -20~85℃, 相对湿度: 50%, 固含量: 由0.5%到1.5%

注意事项
室外施工温度范围: 风寒及风冷场合
最低喷砂温度: 0°C以上喷砂量最大的时候施工
一般情况下, 涂装的适宜温度15-40度
固含量: 由0.5%到1.5%

公司简介

长工涂料旗舰店

优美的工厂实景

资质证书

长江泰——经典工程

品牌承诺
BRAND SERVICE

发货说明

温馨提示