

温馨提醒

- 搅拌均匀：搅拌均匀后使用并搅拌均匀，搅拌均匀后使用效果更好
- 专用稀释剂：如非专业人士，可加入稀释剂生产专用稀释剂
- 喷涂环境：喷涂环境不宜过冷，如超过4小时应待漆面干燥后再涂下一道漆
- 涂装环境：温度0-35℃，湿度≤85%，相对湿度≤50%，涂装于露点1℃以上，风速≤1m/s

注意事项

要有施工资质要求，要求及施工规范
材料准备于9℃以下需加入大于5%的防冻剂
一般情况下，漆膜的厚度在150以内为宜

公司简介



资质证书



长江漆——经典工程

南京长江涂料有限公司

长江漆为国内著名工程、电力、石油、冶金、汽车、船舶、风力发电、水利等行业提供了最优质、最广泛的产品服务。

长江漆为国内著名工程、电力、石油、冶金、汽车、船舶、风力发电、水利等行业提供了最优质、最广泛的产品服务。

品牌承诺



0300016130	0300016130	0300016130	0300016130
------------	------------	------------	------------

发货说明

1. 本漆均为厂家直管，所有商品一律由生产厂家直接发货。
2. 除一般物流1000元起的代收货款外，其余代收货款恕不支付。
3. 物流费用均由收货人自理，所有代收货款均由收货人自理，所有代收货款均由收货人自理。

温馨提示

颜色因拍摄环境和光线的影响，所有商品的颜色和实物颜色存在一定的误差，敬请谅解。



H8高性能环氧底漆

INDUSTRIAL COATINGS

桥梁钢构、机械设备、码头港口



产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 H8高性能环氧底漆
3. 产品容量 3.5L, 16L
4. 产品颜色 白、灰、黑
5. 理论耗量 8-10平方米/公斤
6. 推荐用途 桥梁钢构、机械设备、码头港口等
7. 涂装方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方 (0-35℃)
9. 配套推荐 可与醇酸磁漆、丙烯酸漆、环氧磁漆、环氧云铁中间漆、环氧面漆及原子灰腻子配套使用

- ✓ 附着力好
- ✓ 施工方便
- ✓ 防锈效果佳

商品颜色

COLOR



涂装工艺

COATING PROCESS

施工步骤建议①

表面处理：涂装前应将物体表面灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。

施工步骤建议②

涂装前：涂装前应搅拌均匀，涂装前应搅拌均匀，涂装前应搅拌均匀。

施工步骤建议③

施工环境：涂装应在干燥、通风、无雨、无雾、无风的环境下进行，以保证涂装质量。

施工步骤建议④

涂装后：涂装后应静置干燥，涂装后应静置干燥，涂装后应静置干燥。

施工步骤建议⑤

涂装后：涂装后应静置干燥，涂装后应静置干燥，涂装后应静置干燥。

附着力优异 | 防锈效果佳 | 耐盐雾 | 耐酸碱 | 抗冲击性能佳

提示：双组份漆料配好后一般需要在4小时内用完