




- ▶ 稀释比例：按原包装比例搅拌均匀，稀释后请在保质期内使用
- ▶ 专用稀释剂：如非专业人士，可加入清水进行生产使用稀释
- ▶ 喷涂环境：喷涂时请保持通风，如施工时4小时内保持施工现场干燥且温度在15-30度
- ▶ 涂装环境：温度15℃，湿度≤85%，基材温度≥5℃，风速于喷涂点2m/s以上，风力≤3级

### 注意事项

恶劣天气请勿施工，要不及施工时，材料会于空气中凝结，请施工人员穿好防护用品，一般情况下，漆膜的干燥时间在14天内完成

### 公司简介




优美的工厂实景

### 资质证书



### 长江漆——经典工程



### 品牌承诺



- 官方直营**  
20年品牌 诚信经营 专业团队
- 技术服务**  
经验师傅指导 线上线下指导
- 接受定制**  
1000多种 10个色系 1200+色号



### 发货说明

1. 本店均为厂家直管，所有商品一律从厂家直发。
  2. 同一批次10000元以上次日发货，周末及节假日不发货。
  3. 物流运输中可能出现包装破损，影响美观的不予退换，不影响使用的，不包退换！
- 如无质量问题，商家不承担退换货费用。

### 温馨提示

颜色色差问题属正常现象，所有商品均经过严格检测，存在一定的色差，请您谅解。

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？