

K2快好省优选钢结构快干面漆

FAST AND BETTER AND SAVING

适用于钢铁构件表面

工业漆 快好省 快干面漆



产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 K2快好省优选钢结构快干面漆
3. 产品容量 16L (19KG)
4. 产品颜色 白、中黄、大红等
5. 理论耗量 8-10平方米/公斤
6. 推荐用途 钢铁构件表面
7. 涂装方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方 (0-35℃)
9. 配套推荐 可与环氧、聚氨酯底漆配套使用



✓ 附着力好



✓ 施工方便



✓ 多色可选

商品颜色

COLOR



白色



中黄



大红



中灰



中绿



黑色

涂装工艺

COATING PROCESS

施工步骤建议①

表面处理：涂装前应将物体表面灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。



施工步骤建议②

涂装顺序：建议从底漆开始涂，底漆充分干燥后，再涂面漆在工件表面，漆膜干燥后再涂面漆。




施工步骤建议③

喷涂顺序：喷涂时请保持喷嘴均匀，以免过于粘滞，影响涂装效果。



施工步骤建议④

涂装厚度：涂装厚度干燥后，喷涂第一遍面漆，两次面漆涂装间隔10分钟为宜。涂装厚度请施工工人自行把控。



施工步骤建议⑤

漆膜养护：涂装完成后，待工件表面漆膜完全干燥后方可投入使用。

