

VF金属氟碳面漆 INDUSTRIAL COATINGS

建筑钢结构交联设备
工业漆-防腐漆-玻璃漆

产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 VF金属氟碳面漆
3. 产品容量 18L以上(成份一15KG·成份二3KG)
4. 产品颜色 白色、中灰或深定

5. 理论耗量 6-8 平方米/公斤
6. 推荐用途 铁路/公路/路桥、港口机械、建筑钢结构交通设施、机械设备、石油化工管道、设备储油罐以及反应釜壁、海上石油钻井平台
7. 施工方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂及辊涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方(0~35℃)
9. 配套推荐 可与无机富锌底漆、环氧富锌底漆、厚浆环氧防腐底漆、环氧云铁中间漆等配套

商品颜色 COLOR

中灰 白色 接受订制

涂装工艺 COATING PROCESS

施工步骤建议①
表面处理：将表面的污物、灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证漆膜质量。

施工步骤建议②
喷枪调漆：喷枪调用喷枪需要，距离先分喷，均匀喷涂在工作面上，漆膜干后再喷第二层。

施工步骤建议③
配比调漆：配比涂料时要均匀，以免过于稀释，影响漆效效果。

施工步骤建议④
喷枪调漆：喷枪调用喷枪需要，喷涂第一遍漆面，两次喷涂间隔时间10分钟左右。涂层厚度根据施工要求而定。

施工步骤建议⑤
漆膜养护：漆膜干燥完成后，待工作表面漆膜完全干燥后方可包装运输。

提示：双组份涂料配好后一般需要在4小时内用完

温馨提示

- 搅拌过久：油漆开瓶后应搅匀，待料过稠后使用油漆效果。
- 专用稀释剂：如油漆稀释度过大，可加入本公司生产专用稀释剂。
- 复涂时间：距离上次干漆时间，如在24小时以内表干表干后，再进行下一道漆。
- 油漆环境：温度3~35℃，湿度35%~85%，相对湿度≤50%，应高于露点℃以上，风力≤3级。

注意事项

室外施工避免雨、雾天及风沙天气
雨天施工低于10℃或环境温度低于5℃不宜施工
一般情况下，涂料包装的净含量16kg不含稀释剂

公司简介

长江涂料旗舰店

优美的工厂实景

资质证书

长江漆——经典工程

南京长江涂料有限公司

南京长江涂料有限公司，拥有国家高新技术企业、南京市名牌、质量管理先进企业、技术创新示范企业、南京市优秀民营企业、南京市诚信企业、南京市重合同守信用企业、南京市文明诚信企业、南京市优秀企业家、南京市优秀企业家等荣誉称号。

长江漆为中船重工、电力电气、冶金矿山、汽车制造、火力发电、长钢、鞍钢等数十个重点企业、船舶、飞机、三峡大坝、购物中心、市政建设等大型项目提供了高品质的涂料，赢得了良好的声誉。

品牌承诺 BRAND SERVICE

生产工厂 → 厂家直发 → 消费者

中间过程全部省了这个价格……您赚的

品质保证：60年专业经验
售后服务：专业维修服务
接受定制：100%定制
100%售后
100%满意
100%售后保障
100%售后无忧

发货说明

- 本公司为厂家直销，如果有任何问题请直接找我们。
- 同一单据在10日内必须完成所有发货，否则我们有权不发货。
- 物流公司不一样，可能会造成颜色和实物颜色有一定的色差现象！
若无理由拒收货品，买家承担来回物流费用。

温馨提示

根据各地分库和快递公司不同，可能会有部分颜色和实物颜色有一定色差现象！
色差问题属于正常情况，本店不承担退货！

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？