

### C/W03水性醇酸面漆

耐腐蚀中度腐蚀环境下金属表面漆  
小包装工业漆-防腐漆-中型漆

**产品参数**

- 1. 产品品牌 长江漆
- 2. 产品名称 C/W03水性醇酸面漆
- 3. 产品重量 18L
- 4. 产品颜色 红、黄、蓝、白、黑、清漆等
- 5. 施工耗量 5~7平方米/公斤
- 6. 推荐用途 轻度到中度腐蚀环境下金属表面的装饰与保护
- 7. 涂装方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂
- 8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方 (5~35℃)
- 9. 配套推荐 与水性醇酸底漆、水性环氧底漆配套使用

**商品特性**

- 可常温自干也可低温烘干，施工方便
- 优异的耐水性能
- 防腐效果和保色性好
- 附着力强
- 通用性强

**商品颜色**

白色	中黄	大红	中灰
海蓝	中蓝	天蓝	黑色
中绿	桔黄	银灰	铁红

**涂装工艺**

**施工步骤建议①**

表面处理：待被涂物表面要除锈、油污、灰尘等杂质，保证涂装质量。

**施工步骤建议②**

涂装底漆：建议使用配套底漆，底漆充分搅拌，均匀涂装在工作表面，待底干后再次涂装。

**施工步骤建议③**

配比面漆：将漆加水稀释后搅拌均匀，以免过于稀释，影响涂装效果。

**施工步骤建议④**

涂装面漆：底漆漆膜干燥后，喷漆第一道漆面，再次喷漆间隔时间10分钟左右。喷漆厚度根据施工要求操作。

**施工步骤建议⑤**

漆膜养护：油漆完全干燥后，待工件表面漆膜完全干燥方可投入使用。

**施工须知**

1. 本涂料为工厂产品，需在施工现场进行稀释及调配。  
2. 施工时用10%稀释剂稀释后喷漆，喷漆及干燥后不发白。  
3. 喷枪喷嘴不可沾染溶剂稀释液；影响包装漆的贮存及不影响使用，介意的朋友！  
若无法避免沾染稀释液，买家承担因此产生的费用。

**发货说明**

根据电商平台相关法律法规规定，以下情况，导致买家无法收到或收到与卖家一定的色差调换的商品属于买家责任，不参与退货与换货。

**温馨提示**

根据电商平台相关法律法规规定，以下情况，导致买家无法收到或收到与卖家一定的色差调换的商品属于买家责任，不参与退货与换货。

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？