



F/WO1水性氟碳面漆

长效防腐及高装饰性体系涂装

水性工业漆·氟碳漆·氟碳漆

产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 F/WO1水性氟碳面漆
3. 产品重量 18L
4. 产品颜色 红、黄、蓝、白、黑、清漆等
5. 理论耗量 6-8平方米/公斤
6. 推荐用途 钢结构、桥梁、机械设备等金属表面的装饰保护
7. 涂装方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方 (5-35℃)
9. 配套推荐 与水性环氧底漆、水性环氧富锌底漆、水性环氧云铁中间漆配套使用



商品特性

长效防腐及高装饰性体系涂装推荐

- ++ 涂层丰满厚度
- ++ 超长的户外耐久性
- ++ 保光保色性极好
- ++ 耐水性好，具有自清洁性
- ++ 可常温自干也可低温烘培

商品颜色

COLOR

白色	中黄	大红	中灰
海蓝	中蓝	天蓝	黑色
中绿	桔黄	银灰	铁红

涂装工艺

COATING PROCESS

- 施工步骤建议①**
表面处理：涂装前将物体表面灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。
- 施工步骤建议②**
涂装底漆：建议使用配套底漆，涂装充分润湿，必要时可在工件表面，涂装干燥后再涂面漆。
- 施工步骤建议③**
配漆面漆：水性漆应加水稀释搅拌均匀，以免过于粘稠，影响涂装效果。
- 施工步骤建议④**
涂装面漆：涂装面漆于干燥后，待漆膜第一道干燥后，再次喷涂漆膜间隔10分钟左右，涂装速度按施工进度要求执行。
- 施工步骤建议⑤**
漆膜养护：漆膜涂装完毕，待工件表面漆膜完全干燥后方可包装运输。

温馨提示

施工注意

- 1. 增加防腐、防锈、防腐施工，涂装11的涂层在漆膜防腐、防锈、防腐施工。
- 2. 增加防腐、防锈、防腐施工，涂装11的涂层在漆膜防腐、防锈、防腐施工。

涂装注意事项

- 1. 涂装前应将工件表面清理干净，清除油污、锈迹、水份等。
- 2. 涂装前应将工件表面清理干净，清除油污、锈迹、水份等。

公司简介

南京长江涂料有限公司

资质证书

长江漆——经典工程

南京长江涂料有限公司

品牌承诺

品牌承诺

- 生产
- 厂家直发
- 中间过程全省了 这个价格.....您懂的
- 经销商

官方直理 技术服务 接受退货

发货说明

发货说明

1. 本厂出厂产品，均经质检合格出厂。
2. 同一批次在1000箱以内时，由本厂直接发货。
3. 同一批次在1000箱以上时，由本厂直接发货。

温馨提示

温馨提示

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？

- 1. 显示器色差
- 2. 拍摄色差
- 3. CRT显示器