

H/W04水性环氧云铁中间漆

长效防腐体系及高性价比之选

水性工业漆·环氧类·双组份



产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 H/W04水性环氧云铁中间漆
3. 产品重量 18L
4. 产品颜色 灰
5. 理论耗量 7~8平方米/公斤
6. 推荐用途 船舶、桥梁、石油管道储罐、交通运输机械、电力系统及其工程机械等设施的防腐涂装
7. 涂装方式 空气喷涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方(5~35℃)
9. 配套推荐 与水性无机富锌面漆、水性聚氨酯面漆、水性氟碳面漆配套使用



商品特性

双组份常温双组份产品，附着力优异

- 干燥速度快
- 涂层坚韧、光滑
- 附着力好
- 配套性好

商品颜色

COLOR



涂装工艺

COATING PROCESS

施工步骤建议①
表面处理：涂膜前将物体表面灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。

施工步骤建议②
涂装顺序：建议先用配套底漆，底漆充分干燥后，再涂本品在工件表面，干燥后再涂面漆。

施工步骤建议③
配比混漆：水性漆应搅拌均匀，以免影响涂装效果。

施工步骤建议④
涂装厚度：经涂装干燥后，将漆膜第一道刮净，再次涂装时请间隔10分钟左右，涂装厚度按施工要求执行。

施工步骤建议⑤
漆膜养护：漆膜涂装完毕后，待工件表面漆膜完全干燥后方可包装运输。



施工流程

- 1. 增加防腐、美、观涂装施工，涂装(1)的涂装在防腐涂装前，美、观涂装涂装后。
- 2. 增加防腐、美、观涂装施工(2)涂装施工后，需立即涂装防腐涂装，防止防腐涂装被破坏。
- 3. 增加防腐、美、观涂装施工(3)涂装施工后，需立即涂装防腐涂装，防止防腐涂装被破坏。

涂装注意事项

- 1. 涂装前应将工件表面清理干净，并涂防锈底漆，待干燥后再涂装。
- 2. 涂装时气温应在5℃以上，相对湿度应在85%以下。
- 3. 涂装时环境温度应在5~35℃范围内。

公司简介



资质证书



长江漆—经典工程



品牌承诺

BRAND PROMISE



官方直理 40年 诚信经营 服务至上

技术服务 提供技术支持 解决各种涂装问题

接受定制 承接各种涂装工程 满足客户需求



发货说明

1. 本店为厂家直销，所有商品一律从原厂直接发货。
2. 同一批次在1000元以上可开具增值税专用发票，开票及开票日期不在此限。
3. 所有材料中不含任何有害物质，符合国家环保标准，不影响人体健康，请放心使用！

温馨提示

请客户在收货时仔细检查，如有质量问题请及时反馈，我们将第一时间为您处理。

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？

