H/W05水性环氧富锌底漆

长效防腐体系及高装饰性习题

水性工业漆-环氧富锌类-三组份

产品参数

长江漆 CHANGJIANG PAINT

1. 产品品牌　长江漆
2. 产品名称　H/W05水性环氧富锌底漆
3. 产品重量　18L
4. 产品颜色　灰
5. 理论耗量　4~5平方米/公斤
6. 推荐用途　船舶、桥梁、石油管道储罐、交通运输机械、电力系统及其工程机械等设施的防腐涂装
7. 涂装方式　空气喷涂
8. 储存方法　通风、干燥、没有阳光直射的地方（5~35℃）
9. 配套推荐　与水性环氧中间漆、水性聚氨酯面漆、水性氟碳面漆配套使用

商品特性

三组份常温交联型产品，锌含量高，可实现对金属基材的阴极保护

- 易混合、易施工
- 干燥速度快
- 防腐性能卓越
- 附着力好

商品颜色 COLOR

白色	中黄	大红	中灰
海蓝	中蓝	天蓝	黑色
中绿	桔黄	银灰	铁红

涂装工艺 COATING PROCESS

施工步骤建议①

表面处理：涂装前须将物体表面灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。

施工步骤建议②

涂装底漆：建议使用配套底漆，底漆充分搅拌，均匀涂装在工件表面，漆膜干燥后再涂装面漆。

施工步骤建议③

配比面漆：水性漆加纯净水调释后搅拌均匀，以免过于粘稠，影响涂装效果。

施工步骤建议④

涂装面漆：底漆漆膜干燥后，喷涂第一道面漆，两次面漆喷涂间隔10分钟左右，涂装厚度依据施工要求操作。

施工步骤建议⑤

漆膜养护：油漆涂装完毕后，待工件表面漆膜完全干燥后方可包装运输。

温馨提醒

施工提示

- 调加色膏、膘、固体颜料施工，涂输40网筛装系统喷雾色膏、膘、固体颜料体质。
- 调加色（增加下次面漆层过40网筛施下施工。施工时请根据现场温度适当调整干燥时间。
- 色粉干燥快速调速剂使用，气温在25℃以上，稀释量可达5%以下，选择无尘的涂装环境。
- 配漆前用色差问题，调用时间，按规则与原来的质量应立即调整使用。

配漆与贴膜细节

1. 在贴膜前将下列水溶解剂几滴混中，用时搅拌均匀后使用，用30倍稀释与过滤。按照静置1分钟左右，待漆面中气泡基本消失后再进行施工。
2. 选用纯净水调配稀释水质最好质量保证。

公司简介

南京长江涂料有限公司生态研发基地位于南京化学工业园内，占地15万平方米，年生产能力8万吨，拥有成熟产品13000余个，是中国涂料行业首批齐全、设备先进、工艺领先、技术超前、环境优美的现代化涂装涂料制造基地。

资质证书

长江漆——经典工程

南京长江涂料有限公司

品牌承诺 BRAND SERVICE

中间过程全都省了 这个价格……您懂的

发货说明

1. 本店铺为厂家自营，所售商品一律从南京厂家直接发货。
2. 周一到周五 10:00 前完成付款可当日发货，周末及节假日不发货。
3. 物流网络中可能出现部分延误，影响发货美观但不影响使用，介意的慎拍！

若无理由拒收货品，卖家承担退回物流费用。

温馨提示

根据电脑分辨率和环境光线的不同，屏幕显示的色彩和实际调色有一定的色差调完色的商品属于定制商品，不参与退换服务哦！

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？