

H/W07水性环氧底漆

长效防腐体系及高装饰性涂料

水性工业漆-环氧底漆-双组份

产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 H/W07水性环氧底漆
3. 产品重量 18L
4. 产品颜色 铁红、灰
5. 理论耗量 4-5平方米/公斤
6. 推荐用途 船舶、桥梁、石油管道储罐、交通运输机械、电力系统及其工程机械等设施的防腐涂装
7. 涂装方式 空气喷涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方(5-35℃)
9. 配套推荐 与水性环氧中涂漆、水性聚氨酯面漆、水性氟碳面漆配套使用

商品特性

双组份常温双组份产品，防腐性能优异

- ※干燥速度快
- ※涂层坚韧、光滑
- ※防腐性能优异
- ※耐酸量优异

商品颜色

COLOR

白色	中黄	大红	中灰
海蓝	中蓝	天蓝	黑色
中绿	桔黄	银灰	铁红

涂装工艺

COATING PROCESS

- 施工步骤建议①**
表面处理：涂装前清除物体表面灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。
- 施工步骤建议②**
涂装配置：建议用配套底漆，底漆充分搅拌均匀，均匀涂装在工件表面，漆膜干燥后再涂面漆。
- 施工步骤建议③**
配比涂装：水性漆剂与水稀释搅拌均匀，以免过于粘稠，影响涂装效果。
- 施工步骤建议④**
涂装配置：底漆涂装干燥后，喷涂第一道面漆，再次喷涂面漆间隔10分钟在右。涂装速度视施工要求操作。
- 施工步骤建议⑤**
涂装养护：涂装涂装完毕后，待工件表面漆膜完全干燥后方可包装运输。

温馨提示

施工流程

1. 施工前：需、充分搅拌均匀、涂装前用稀释剂搅拌均匀，需、充分搅拌均匀、涂装前用稀释剂搅拌均匀。

2. 施工时：建议用配套底漆，底漆充分搅拌均匀，均匀涂装在工件表面，漆膜干燥后再涂面漆。

3. 施工后：水性漆剂与水稀释搅拌均匀，以免过于粘稠，影响涂装效果。

存储与包装建议

1. 包装规格：18L/桶，建议存放在阴凉、通风、干燥、没有阳光直射的地方。

2. 保质期：12个月。

3. 运输：建议用配套底漆，底漆充分搅拌均匀，均匀涂装在工件表面，漆膜干燥后再涂面漆。

公司简介

长江漆旗舰店

长江漆旗舰店位于江苏省南京市江宁区，是集研发、生产、销售、服务于一体的现代化企业。公司拥有先进的生产设备和专业的技术团队，致力于为客户提供高品质的产品和服务。

资质证书

长江漆——经典工程

南京长江涂料有限公司

公司承接了众多经典工程，包括：船舶、桥梁、石油管道、储罐、交通运输机械、电力系统及其工程机械等设施的防腐涂装。

公司承接了众多经典工程，包括：船舶、桥梁、石油管道、储罐、交通运输机械、电力系统及其工程机械等设施的防腐涂装。

品牌承诺

BRAND SERVICE

工厂直供 中间过程全部省了 这个价格……您懂的

- 官方直营**：价格公道，品质保证。
- 技术支持**：提供专业的涂装技术指导。
- 接受定制**：可根据客户需求进行定制。

发货说明

1. 本店铺为厂家直销，所有商品一律从原厂厂家直接发货。
2. 同一商品1000元以上可代付运费，运费及书费已不另收。
3. 物流配送中可能出现破损，影响商品使用但不影响使用，不影响使用！

如有退换货情况，请务必保留原包装，以便我们及时处理。

温馨提示

颜色与实物拍摄略有差异，请以实物为准。如有色差，请及时联系我们。

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？

● 笔记本电脑 ● 台式显示器 ● CRT显示器