

S/W01水性聚氨酯面漆

长效防腐及高装饰性体系涂装

水性工业漆-聚氨酯面漆-快干型

产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 S/W01水性聚氨酯面漆
3. 产品重量 18L
4. 产品颜色 红、黄、蓝、白、黑、清漆等
5. 理论耗量 6-8平方米/公斤
6. 推荐用途 钢结构、桥梁、机械设备等金属表面的装饰保护
7. 涂装方式 高压无气喷涂、空气喷涂、刷涂
8. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方(5-35℃)
9. 配套推荐 与水性聚氨酯底漆、水性环氧底漆/水性环氧富底漆/水性环氧云铁中间漆配套使用

商品特性

长效防腐及高装饰性体系涂装推荐

- ※涂层丰满厚度
- ※优异的户外耐久性
- ※保光保色性好
- ※可常温自干也可低温烘培

商品颜色

COLOR

白色	中黄	大红	中灰
海蓝	中蓝	天蓝	黑色
中绿	桔黄	银灰	铁红

涂装工艺

COATING PROCESS

- 施工步骤建议①**
表面处理：涂装前清除被涂表面灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。
- 施工步骤建议②**
涂装底漆：建议先涂底漆，底漆充分干燥后，再涂面漆在工件表面，漆膜干燥后再涂面漆。
- 施工步骤建议③**
配比面漆：水性漆应搅拌均匀并充分搅拌均匀，以免影响涂装效果。
- 施工步骤建议④**
涂装面漆：建议漆膜干燥后，喷涂第一道面漆，再涂第二道面漆间隔10分钟在干。涂装速度按施工要求操作。
- 施工步骤建议⑤**
漆膜养护：漆膜涂装完毕后，待工件表面漆膜完全干燥后方可包装运输。

温馨提示

施工流程

1. 清理底材：清除底材表面的油污、锈迹、旧漆等。
2. 涂装底漆：底漆具有良好的附着力，能增强面漆的附着力。
3. 涂装面漆：面漆具有良好的装饰性和防腐性能。
4. 干燥：涂装完成后，应在通风良好的地方自然干燥。

环境与包装

1. 本品为水性漆，施工过程中会产生少量挥发性有机物，请佩戴口罩。
2. 本品为水性漆，施工过程中会产生少量挥发性有机物，请佩戴口罩。
3. 本品为水性漆，施工过程中会产生少量挥发性有机物，请佩戴口罩。

公司简介

长江涂料旗舰店

长江涂料旗舰店

长江涂料旗舰店

资质证书

长江漆——经典工程

南京长江涂料有限公司

南京长江涂料有限公司

南京长江涂料有限公司

品牌承诺

品牌承诺

品牌承诺

品牌承诺

发货说明

1. 本品为厂家直供，所有出厂产品均经严格检验。
2. 同一批次的产品，因批次不同，可能会出现色差。
3. 本品为水性漆，施工过程中会产生少量挥发性有机物，请佩戴口罩。

温馨提示

我们是实物拍摄，为什么有色差呢？

我们是实物拍摄，为什么有色差呢？

我们是实物拍摄，为什么有色差呢？