

# G 稀释剂

CHANGJIANG COATINGS

工业漆稀释剂

辅料·稀释剂



## 产品参数

1. 产品品牌 长江漆
2. 产品名称 G稀释剂
3. 产品容量 16L (13KG)
4. 产品颜色 澄清透明
5. 推荐用途 用于聚氨酯、丙烯酸、环氧、氯磺、有机硅、氨基、沥青等工业漆稀释剂（即醇酸以外均可使用）
6. 储存方法 通风、干燥、没有阳光直射的地方（0-35℃）



## 涂装工艺

COATING PROCESS


### 施工步骤建议①

表面处理：涂装前将物体表面灰尘、油污、锈迹等处理干净，以保证涂装质量。



### 施工步骤建议②

涂装前处理：建议先用配套底漆，搅拌均匀后，均匀涂敷在工作表面，干燥干燥后再涂装饰面漆。



### 施工步骤建议③

配比混漆：油漆加稀释剂后搅拌均匀，以免过于粘稠，影响涂装效果。



### 施工步骤建议④

涂装面漆：涂装面漆干燥后，喷涂第一道面漆，两次面漆涂装间隔10分钟左右。涂装厚度按施工要求操作。

### 施工步骤建议⑤

漆膜养护：油漆涂装完毕后，待工件表面漆膜完全干燥后方可包装运输。



## 温馨提醒

- ▶ 稀释过程：稀释剂应与工件搅拌均匀，稀释过程应保持通风良好
- ▶ 专用稀释剂：如稀释倍数过大，可增加稀释剂的用量
- ▶ 搅拌时间：搅拌均匀为宜，如搅拌时间过长会导致漆液变质
- ▶ 涂装环境：温度20-35℃，湿度60-85%，相对湿度15%以上，且高于露点3℃以上，风为1-2级

## 注意事项

请勿在高温、明火、阳光下使用  
 本品属于易燃液体，使用时应远离火源  
 一般情况下，非专业人士请勿自行调配

## 公司简介




优美的工厂实景

## 资质证书



## 长江漆——经典工程



## 品牌承诺

BRAND SERVICE



## 发货说明

1. 本店为厂家直销，产品经统一出厂标准生产。
2. 同一批次同一规格的产品，颜色及重量可能存在差异。
3. 批次不同可能出现色差现象，影响涂装效果，但不影响使用，介意者慎选！

## 温馨提示

请仔细阅读产品说明，如有疑问，请咨询在线客服或拨打客服电话

我们都是实物拍摄，为什么有色差呢？

