



® 南 雄 市 瑞 晟 化 学 工 业 有 限 公 司
深 圳 市 瑞 晟 新 材 料 有 限 公 司

工厂地址:南雄市珠玑工业园平安2路东2号

公司地址:深圳市宝安区新安街道兴东社区 67 区隆昌路飞扬科技创
新园 A 栋 913

工厂电话:0751-3867116 3867117 3867118 传真:0751-3867128

公司电话:0755-27926829 27929116 27929556 传真:0755-27926843

RU-2190B

1、归类: 聚氨酯丙烯酸酯

2、特征: 二官能度聚氨酯丙烯酸酯, 不含有机锡, 对 PC、ABS 等
素材附着好, 上镀性好, 对金属离子吸附和附着好, 耐水煮好, 柔韧
性佳, 有较好的弯折强度。

3、指标

项 目	标 准	检测方法
外观	无色至微黄透明粘稠液	目测
色度	≤ 2	铁钴比色计
有效成分	100%	理论值
官能度	2	理论值
酸值	<2mgKOH/g	KOH 滴定法
粘度	8000-25000 cps/25℃	NDJ-1 旋转粘度计
密度	1.09-1.13 g/cm ³ /25℃	涂料比重杯
NCO 值	空白	二正丁胺盐酸滴定法

4、用途: 特别适用 3C 电子产品、手机、笔记本、化妆品等真空电镀
铝、锡、铜、合金、不锈钢等的底漆树脂。

5、包装及储藏: 200KG; 常温密封避光保存, 一年。

敬请注意: 以上指标与推荐性能是在固定条件下测得, 不对所有使用目的提供保证, 对于不同使用目的和条
件, 用户需自行通过配方验证, 以确保合乎要求。