

KB2150Y 热塑性丙烯酸树脂 (防掉银)

KB2150Y 为特制的热塑性丙烯酸树脂，具有银粉包裹好，银粉排列好，快干等特点，可用于配制银粉塑胶漆。广泛适用于 ABS、PC、PS、PVC 等基材的表面涂装。

一、规格：

| 外观 | 色号 Fe-Co | 粘度 Pa. s/25°C | 固体份 (%) 120°C, 2hr | 酸价 mgKOH/g | 溶剂 | Tg/°C |
|------|-------------|------------------|-----------------------|---------------|-------------|-------|
| 清澈透明 | ≤1 | 5-8 | 53±2 | ≤4 | TOL/BAC/IBA | 50 |

二、参考配方铝粉漆

| | |
|-----------|------|
| KB2150Y | 70 |
| CAB (20%) | 10 |
| 铝银浆 | 8-10 |
| BYK-141 | 0.5 |
| BYK-306 | 0.5 |
| EAC | 若干 |

(需要更好的防掉银效果，可加入 1-2%的防掉银助剂)

三、注意事项

- 1、本品可与大多数的醋丁纤维素 (CAB)、硝酸纤维素 (NC) 及氯醋等树脂相容，但由于这类树脂需要丁酯等强溶剂才能溶解，因此，如果要添加上述树脂应注意溶剂的影响。
- 2、酯类、苯类、酮类及醚醇类可作本品的溶剂，醇类可作为稀释剂。
- 3、本品储存期为十二个月，存放时应注意防火、防水。
- 4、使用前请认准标签并与本产品介绍相符方可使用。

四、包装规格 铁桶装： 200Kg/桶

注：以上资料系经试验所得，仅供参考，不作任何保证之用。由于树脂的功能具有局限性，用户必须按自身要求严格实验树脂的适应性及最终产品的稳定性。