

质感砂壁漆

“施彩乐”牌质感砂壁漆是由精选天然无机矿物质制成，属于水性环保产品，满足人们对环保的日益需求，在欧洲称之为绿色艺术涂料，是经过科学技术配制，利用无机矿物质作为骨架，由高分子合成乳液制成，可解决大部分墙体开裂现象，能与保温材料匹配使用。

“施彩乐”牌质感砂壁漆是建筑艺术的表现，质感涂装千变万化，不同的工具，无限的创意，可制作出各种墙砖效果，其质地粗犷野性，既富有砂石的野趣，又充满艺术的意蕴。

产品特点：

- 1、抗紫外线能力强，附着力好。
- 2、施工方便，工艺多样，风格迥异。
- 3、高耐污性，高耐候性，抗开裂。
- 4、高透气性，抗霉、防潮性好。

施工工具：

批刀、铲刀、靠尺、滚筒、羊毛刷、专用喷枪等。

耗漆量：

底漆：0.1-0.15kg/m²

质感砂壁漆：2-2.5kg/m²（根据砂的粗细与基面而定）

透明面漆：0.1-0.2kg/m²

产品执行标准：

JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》

GB 24408-2009《建筑用外墙涂料中有害物质限量》

施工工序：

基面处理：施工前先将基面上的污物、灰尘等附着物清除，待基面干燥后进行施工，基面含水率<10%，PH<10 然后批刮防水找平腻子。

分格缝：依据设计要求对墙面进行分格，专用工具切割，用专用材料进行填充，做出圆滑效果。保温基面施工时为保证保温层的完整性，

不进行切割，分格缝依据设计要求标定后用纸胶带进行保护施工。

封闭底漆：用底漆喷枪或滚筒将封闭同色底漆施涂至墙面上。

描缝：根据设计分格缝颜色，对分格缝进行涂刷颜色，用美纹纸胶带进行保护。

质感砂壁漆：用批刀或专用喷枪施涂质感砂壁漆。

透明面漆：质感砂壁漆完全干透后，喷涂透明面漆。

施工条件：

1、5-35℃。超过40℃或低于5℃不宜施工，雨、雪、雾及4级风力以上天气不能施工。

2、储存温度：5-35℃（忌暴晒及0℃以下的环境置放）。

温馨提示：

施工工具用完后及时用水清洗。未用完的涂料应密封，置于阴凉处保存。