



佛山市中拓化工有限公司

产品技术资料

UV8616

类别：UV 树脂

应用特性：UV8616 为一支聚酯丙烯酸酯低聚物，具有附着性良好、坚韧性佳和耐黄变性较好等特性，特别适用于 UV. 塑胶涂料、UV. 镀金涂料等。

产品指标

外观：澄清透明液体

色数：1Max

粘度：12000—25000mpa. s (25℃)

特性

- . 附着佳
- . 硬度高
- . 耐黄变性佳

用途

- . UV. 塑胶涂料
- . UV. 镀金涂料
- . UV. 油墨

安全说明

- 1、健康危害：对眼、上呼吸道粘膜、皮肤有刺激和麻醉作用。
- 2、危险特性：遇明火、高热或氧化剂接触，有引起燃烧爆炸的危险。
- 3、操作注意事项：操作人员必须经过专门培训，建议操作人员配戴合格的劳保用品。

储存说明

应储存于阴凉、通风仓库内，防止阳光直晒，远离火源和热源，仓库内温度不宜超过 25℃，25℃ 以下储存保质期为六个月。包装要求密封，不可与空气接触，不宜大量或久存。仓库内所有电器设备必须使用防爆设备。

上述资料仅参考，由于在加工和应用本公司产品的过程中有许多影响因素，应视使用者具体情况做适当调整，本公司对此不作任何保证，并保留资料修改权力。