



产品说明书

化学品俗名或商品名: 合成胶乳 AT-3345S (苯乙烯-丙烯酸酯共聚物)

版 本: 202001-01

生效日期: 2020-03-13

产品简介

AT-3345S 是一种环保、不含 APEO 的高分子量小粒径的苯乙烯-丙烯酸酯共聚物乳液, 以它作为的封闭抗碱底涂具有优良的粘附力、渗透性、防水和防碱性, 能有效地减轻可溶性盐类和碱性物质从底材向外迁移, 克服盐渗泛碱从而延长面漆的使用寿命, 最大限度地减轻因底材引起的变色发花。

产品性能

特 性

- 环保, 不含 APEO
- 优异的附着力
- 粒径小, 渗透性强
- 优异的防水、防碱性

典型物理特性

※以下为典型数据, 不表示其规格

聚合物类型	苯乙烯-丙烯酸酯共聚物
胶乳外观	半透明乳液
含固量	30±1%
PH 值	8.0 - 9.0
粘度	<20 (厘泊) (布氏粘度计 1#/60rpm/25 °C)
粒径	约 0.05 微米
玻璃转化温度	约 6 °C
最低成膜温度	<0 °C
离子性	阴离子



用途

AT-3345S 适用于制备透明渗透型封闭抗碱底漆。

安全注意事项

皮肤接触: 立即用肥皂和大量清水冲洗, 如果症状持续, 请就医。

眼睛接触: 如不慎与眼睛接触时, 立即用大量流动清水冲洗至少 15min, 或用眼药水并寻求医治。

吸入: 吸入产品蒸汽不会造成危害。

食入: 立即催吐并就医。

环境信息

本品为水基、非毒性、非危险性物品, 只适宜于工业用途。

储存条件

产品应贮存在密闭容器内, 避免高温、阳光直照及冷冻, 建议正常贮存和运输温度在 10 - 35℃, 储存期为 12 个月。

包装信息

可用 50KG 胶桶、125KG 圆胶桶、200KG 铁桶、1000KG 吨缸, 安德士标签。

免责声明

这些建议和数据是以我们认为可靠的信息为基础。我们真诚地提供这些信息, 但是不提供任何保证, 因为我们不能控制使用产品的条件和方法。我们建议用户在以批量采用我们的产品前确认其使用的适用性。