

博星溶剂型环氧面漆

是针对工业厂房不起尘、抗机械冲击、耐磨耗甚至经受铲车的碾压等严苛要求而开发的专用于工业厂房室内的地坪保护材料。以特种环氧树脂为基料配制成的溶剂型环氧面漆，强韧耐磨，平整光洁，且具良好的耐化学品性能。

●适用范围：

专用于博星环氧厚膜地坪涂装系统，博星环氧砂浆地坪涂装系统，博星环氧坡道防滑地坪涂装系统。



●性能特点：

1. 高固含量，成膜性能优异；
2. 色彩丰富，可按要求配制；
3. 涂膜丰满厚实，平整光洁；
4. 强韧耐磨，适合室内车辆通行；
5. 耐冲击性能，耐水性能，耐化学品性能，耐油性能优良。

●产品特征：

溶剂型、有光、彩色、双组份。

●配比及包装：

1. 主 漆：固化剂=10：1.6。
2. 主漆包装：20 kg，固化剂包装：3.2 kg。



博星环氧自流平面漆

重型工业厂房及人流量较大的医院、展馆等对地坪的抗压和耐磨有很高的要求；精密的电子厂房及制药企业等车间的清洁生产要求地面洁净耐磨，室内空气含尘量尽量低。GMP规范中洁净度最重要的指标就是地面的抗磨耗性，抗磨耗性较好，地面的析尘量也越低。一般地坪涂料难以满足上述重型机械车辆、大量的人流对其抗压、耐磨性能的考验，更难以达到GMP规范中对高洁净场所的严苛要求。博星漆研发中心针对上述问题开发的自流平环氧面漆，以100%固含量的特种环氧树脂为基料配制而成，绿色环保，光泽度高，一次性成膜厚，漆膜强韧耐磨，具有弱析尘性，是重型机械厂房、耐磨要求较高的展馆及工业厂房、洁净度要求高的电子企业及制药企业理想的地坪涂装材料。

●适用范围：

专用于博星环氧自流平地坪涂装系统。



●性能特点：

1. 面层可一次厚涂成型，省时、省工；
2. 绿色环保、低毒害低气味；
3. 涂膜极其丰满厚实，平整光洁；
4. 超级耐磨性和抗机械冲击性能，适合室内车辆通行；
5. 耐水性，耐化学品性，耐油性优良。

●产品特征：

无溶剂型、有光、彩色、双组份。

●配比及包装：

1. 主 漆：固化剂=4：1。
2. 主漆包装：16 kg/18L，固化剂包装：4kg/（5L×2）。

