

5合1内墙环保乳胶漆

产品介绍

彩云来五合一环保弹性内墙乳胶漆，采用进口丙烯酸共聚乳液，进口多功能助剂精制而成。其性能在内墙乳胶漆中属高质量产品，无毒无味，是高档装饰装潢涂饰的首选材料。

产品特点

- 特白、涂膜细腻光滑、不变色、使用寿命长。
- 灭菌、含有特殊助剂、可杀灭细菌，保证人体健康。
- 防霉、可长期抵御霉菌的污染保持墙面卫生。
- 耐擦洗、附着力极佳、耐水、耐碱、不脱皮、不剥落。
- 防沾污、选用优质乳液、涂膜不易沾上尘土，提高耐沾污性。
- 独特的弹性涂层，能覆盖墙面已有的和可能产生的微细裂纹。
- 光泽：哑光、半光。

施工参考

墙体表面应干燥、无油污、无浮灰，新砌墙夏季应先养护15天以上，冬季30天以上，要求含水率小于10%，PH值小于10。

不平整墙面可用水性腻子补平，干后打磨光滑，并除去浮灰。施工之前应充分搅匀。

涂本漆两遍，即能得到良好的装饰效果（间隔时间2小时以上）。

理论涂布量：7~9m²/kg。

注意事项

- 水性腻子建议采用本公司内墙腻子。
- 底漆建议采用本公司内墙底漆。
- 本漆及施工工具，容器严禁接触油脂，有机溶剂及其它油漆。
- 忌用聚酯、聚氨酯涂料同时施工，一般聚酯、聚氨酯涂料先施工，待其彻底干燥后再施工乳胶漆。
- 忌用耐水性较差的纤维素腻子（化学浆糊）打底，底材处理的质量将直接影响到涂刷效果及耐擦洗、耐水、耐碱性。
- 施工工具、容器应及时用水洗净。
- 应存放于0℃~40℃阴凉干燥不受阳光直射的环境中，施工间隙应盖紧桶盖，防结皮，造成浪费。
- 温度在5℃以下，湿度在80%的环境中，不宜施工。

