

## 高级环保内墙乳胶漆 (多种型号可供选择)

### 产品介绍

本产品以优质树脂乳液为基料，添加一级钛白粉及进口助剂精制而成。

### 外观

哑光，细腻，典雅，柔和。

### 用途

主要为美化和保护砖石结构而设计，特别适用于家装及建筑工程上内墙大面积范围的施工。

### 颜色

色卡上所有颜色或根据客户需要调制。

### 特点

大面积施工性能好，施工方便，刷、滚、喷、涂均可，遮盖力强。漆膜质感细腻、柔滑、粘附力强、防水耐擦、防霉性及抗碱性优异、耐污性强。

### 基层处理

墙基必须牢固、平整、干燥、清洁、无油污。

新墙面：需墙底干燥，含水率小于10%，无粉尘、剥落及油污。

旧墙面：需修补缺损、裂缝，已粉化的基面应铲除后修补完整至干燥。建议先用防霉抗碱封固漆刷一遍后，再涂两层面漆。

### 施工指南

使用前请充分搅拌均匀，可加5%—10%清水进行稀释；施工温度不低于5℃；覆涂时间至少间隔2小时；涂刷2遍，达到理想效果。

理论耗漆量：8—10m<sup>2</sup>/kg (干膜厚30微米)

储存：0℃—35℃，阴凉、干燥处。

保存期：不开封保存12个月。

### 技术指标

在容器中状态	无硬块，搅拌后呈均匀状态
施工性	刷涂二道无障碍
涂膜外观	正常
干燥时间（表干）	≤2h
耐碱性	24h无异常
耐洗刷性	≥200次
低温稳定性	不变质
对比率	0.91
挥发性有机化合物(VOC)	≤200g/L
游离甲醛	≤0.1g/L
可溶性铅(Pb)	≤90mg/kg
可溶性镉(Cd)	≤75mg/kg
可溶性铬(Cr)	≤60mg/kg
可溶性汞(Hg)	≤60mg/kg

