

CK1052 反应型催化剂



卓越品质 用心服务

概述

CK1052 是反应型促进剂，能够明显的提高漆膜耐冲击性能，降低涂料成膜温度和缩短涂料固化时间，改善涂膜的耐酸性、耐洗涤剂、耐盐雾性。其独特的结构能帮助并参与涂料成膜，提高涂层附着性。该产品在金属烤漆，印铁行业，玻璃烤漆领域一经推出，即获得较高的评价和广泛的采纳。

技术指标

- 组成：高分子改性质子酸
- 外观：无色透明液体
- 有效分：50%

特性

- 改善涂膜的加工性和附着性
- 改善涂膜的耐腐蚀性
- 高催化效率，降低涂料成膜温度和缩短涂料固化时间

使用领域

- 卷材涂料
- 工业烤漆
- 玻璃烤漆

用法及用量

- 在调漆工段慢慢加入，同时搅拌
- 可以直接加入或用正丁醇稀释后加入
- 添加量为树脂固体份的 1~3%

储藏

- 储藏在阴凉干爽的地方
- 本产品不可用金属容器储存
- 未开启桶子保质期从生产日期算起为六个月

注意

- 本产品为无色透明液体，如有混浊现象请及时与供应商联系
- 本产品不可与颜料一起研磨

上海康铭化工有限公司

以上数据为我公司提供且保证真实，但不做任何承诺，客户使用需根据具体要求试验确认后方可使用！

www.niuly.com.cn