

内墙五合一墙面漆YNQ-157

INTERIOR WALL FIVE-IN-ONE WALL PAINT YNQ-157

五合一墙面乳胶漆YNQ-157采用独特技术,不添加香精,快速净味,让您摆脱异味的困扰,轻松创造健康环保的自然纯净空间,优质的配方使其漆膜细腻、柔韧性优异,具有弥盖细微裂痕、超级耐擦洗、超强抗碱、加倍防霉、墙面持久亮丽等五大功能,是家居及商业空间新增涂刷或旧墙翻新的理想选择。

特点:弥盖细微裂痕;超级耐擦洗;超强抗碱;加倍防霉;持久亮丽。

·适用范围

适用于建筑内墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

光泽:哑光

颜色:多种标准色供参考(国标色卡)

表干时间:小于2小时(25条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔2小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当适当延长

理论涂布率:5-7 m²/KG/层

贮存:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:12个月

·施工

施工准备:使用前必须搅拌均匀

施工方法:刷涂、滚涂、喷涂

稀释比例:加清水10%以下

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%

配套方案:面涂一:内墙五合一墙面漆YNQ-157

底漆:内墙通用封闭底漆(YD-168白色、YD-169)

基材:经处理过的墙面

