

## 内墙三合一墙面漆YNQ-158

INTERIOR WALL THREE-IN-ONE WALL PAINT YNQ-158

内墙三合一墙面漆YNQ-158采用独特技术，不添加香精，让您摆脱异味的干扰，快速创造自然纯净空间。三合一墙面漆具有防霉、耐擦洗的功效，可调色功能轻松满足多种配色需求，使墙面持久亮丽。“内墙三合一墙面漆是家居及商业空间墙面涂刷的理想选择。

特点：遮盖细微裂痕；耐擦洗；防霉；持久亮丽。

### ·适用范围

适用于建筑内墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

### ·技术参数

光 泽：哑光

颜 色：多种标准色供参考（国标色卡）

表干时间：小于2小时（25条件25°C、50%相对湿度）

重涂时间：至少间隔2小时，低温（小于5°C），或湿度（相对湿度大于85%）

环境，应适当延长

理论涂布率：5-7m<sup>2</sup>/KG/层

存 贮：存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期限：12个月

### ·施工

施工准备：使用前必须搅拌均匀

施工方法：刷涂、滚涂、喷涂

稀释比例：加清水10%以下

施工环境：温度不低于5°C，相对湿度不大于85%

配套方案：面涂一：内墙三合一墙面漆YNQ-158

底漆：内墙通用封闭底漆(YD-168白色、YD-169)

基材：经处理过的墙面

