

优质内墙工程乳胶漆 YNQ-160

HIGH QUALITY INTERIOR WALL ENGINEERING LATEX PAINT YNQ-160

优质内墙工程乳胶漆YNQ-160是由优质乳液，优质颜填料及高级环保型助剂组成的哑光、环保型内墙涂料。是一种经济型的，高性价比的内墙涂料，具有高的遮盖力；良好的耐洗刷性及防霉性。

·适用范围

适用于建筑内墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

光 泽：哑光

颜 色：多种标准色供参考(国标色卡)

表干时间：小于2小时(25条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间：至少间隔2小时，低温(小于5°C)，或湿度(相对湿度大于85%)

环境，应适当延长

理论涂布率：7-9m²/KG/层

存 贮：存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期限：12个月

·施工

施工准备：使用前必须搅拌均匀

施工方法：刷涂、滚涂、喷涂

稀释比例：加清水10%以下

施工环境：温度不低于5°C，相对湿度不大于85%

配套方案：面涂一：优质内墙工程乳胶漆YNQ-160

底漆：内墙通用封闭底漆(YD-168白色、YD-169)

基材：经处理过的墙面

