

高级内墙工程乳胶漆YNQ-161

SENIOR INTERIOR WALL ENGINEERING LATEX PAINT YNQ-161

高级内墙工程乳胶漆YNQ-161是由丙烯酸聚合物乳液,优质颜填料及高级环保型助剂组成的哑光、环保型高级内墙工程乳胶漆。具有高的遮盖力,良好的耐洗刷性及防霉性。

·适用范围

适用于建筑内墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

光泽:哑光

颜色:多种标准色供参考(国标色卡)

表干时间:小于2小时(25条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔2小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当适当延长

理论涂布率:5-7m²/KG/遍

存贮:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:12个月

·施工

施工准备:使用前必须搅拌均匀

施工方法:可采用刷涂、滚涂、喷涂

稀释比例:加清水10%以下

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%

配套方案:面涂一:经济内墙工程乳胶漆YNQ-161

底漆:内墙通用封闭底漆(YD-168、YD-169)

基材:经处理过的墙面

