

# 经济内墙工程乳胶漆YNQ-162

ECONOMIC INTERIOR WALL PROJECT LATEX PAINT YNQ-162

经济内墙工程乳胶漆YNQ-162是由丙烯酸聚合物乳液和优质颜填料及环保助剂组成的哑光、环保型内墙乳胶漆。经济内墙工程乳胶漆是一种经济型的,高性价比的内墙涂料,具有遮盖力高、耐洗刷性良好及防霉性能好等优点。

## ·适用范围

适用于建筑内墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

## ·技术参数

光泽:哑光

颜色:多种标准色供参考(国标色卡)

表干时间:小于2小时(25条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔2小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当适当延长

理论涂布率:5-7m<sup>2</sup>/KG/遍

贮存:存于0-35°C阴凉干燥处密封保存

保质期:12个月

## ·施工

施工准备:使用前必须搅拌均匀

施工方法:刷涂、滚涂、喷涂

稀释比例:加清水10%以下

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%

配套方案:面涂:经济内墙工程乳胶漆YNQ-162

底漆:内墙通用封闭底漆(YD-168、YD-169)

基材:经处理过的墙面

