

金装全效哑光室内墙面漆YNQ-164

GOLD FULL-EFFECT MATTE INTERIOR PAINT YNQ-164

本产品专门结合中国涂料市场需求的特点,精选优质特种乳液、进口钛白粉、功能填料配以各种纳料功能助剂配制而成,是一种集环保性、功能性于一体的涂料产品。防霉抗菌性好;气味温和、无毒环保、耐擦洗;漆膜丰满、光滑细腻;防霉抗碱;气味温和、环保无毒性。

· 适用范围

各种高档住宅、别墅、酒店等室内墙面装饰。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案

· 技术参数

光 泽:哑光

颜 色:多种标准色供参考(国标色卡)

表干时间:小于1小时(条件25°C,50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔2小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当适当延长

理论涂布率:9-11m²/KG/层

存 贮:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:24个月

· 施工

施工准备:使用前必须将涂料充分搅拌均匀

施工方法:刷涂、滚涂、喷涂

稀释比例:加清水15%以下

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%

配套方案:面漆:金装全效哑光室内墙面漆YNQ-164

底漆:内墙通用封闭底漆(YD-168白色、YD-169)

基材:经处理过的墙面