

多功能外墙漆YW-222

MULTI-FUNCTIONAL EXTERIOR WALL PAINT YW-222

本系列产品采用优质硅丙乳液、进口助剂及颜填料，经精心设计而成的环保外墙乳胶漆。具有优异的自清洁功能。耐擦洗性；高耐候性；色泽持久亮丽；优异的耐碱、耐水性；漆膜丰满度好。

·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

光泽:哑光

颜色:多种标准色供参考(国标色卡)

表干时间:小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔2小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当延长。

理论涂布率:8-12m²/KG/层(实际施工面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境有所差异)。

贮存:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期限:12个月

·施工

施工准备:使用前必须充分搅拌均匀

施工方法:刷涂、滚涂、喷涂

稀释:可用10%以下清水稀释,基材或天气温度较高而导致失水过快时,可加大比例。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避免施工。

配套方案: 面涂:多功能外墙漆YW-222

底漆:YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面

