

护墙宝外墙漆YW-227

PROTECTIVE WALL TREASURE EXTERIOR WALL PAINT YW-227

护墙宝外墙漆YW-227采用优质纯丙乳液、进口助剂及颜填料，经精心设计而成的环保外墙乳胶漆。具有高耐候性；色泽持久亮丽；涂布率高；遮盖力好等优点。

·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

光泽:哑光

颜色:多种标准色供参考(国标色卡)

表干时间:小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔2小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当适当延长。

理论涂布率:8-12m²/KG/层(实际施工面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境有所差异)。

贮存:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:12个月

·施工

施工准备:使用前必须充分搅拌均匀

施工方法:刷涂、滚涂、喷涂

稀释:可用10%以下清水稀释,多也基材或气温较高而导致失水过快时,稍加大比例。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避免施工。

配套方案:面涂:护墙宝外墙漆YW-227

底漆:YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面

