

建筑反射隔热质感漆YZ-268

BUILDING REFLECTIVE INSULATION TEXTURE PAINT YZ-268

建筑反射隔热质感漆YZ-268由优质纯丙烯酸酯共聚乳液和最新反射隔热功能性材料, 金红石型钛白粉及其它颜填料, 进口助剂, 应用独特工艺技术精制而成, 是一种具有各种优异性能的外墙面用漆, 反射隔热性能效果突出, 本品为安全无毒, 为绿色环保节能涂料。产品功能多样化, 色彩丰富, 硬度高, 附着力强等优点。

·适用范围

建筑物内外墙, 特别是外墙保温基面的中高级涂饰和保护

·技术参数

颜色: 国标色卡

表干时间: 小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间: 至少间隔2小时, 低温(小于5°C), 或湿度(相对湿度大于85%)环境, 应当适当延长。

理论涂布率:

A: 一般平面图案 2-2.5KG/M²

B: 一般立体图案 3.0-4.0 KG/M²

存贮: 存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期: 24个月

·施工

施工准备: 使用前必须将涂料充分搅拌均匀

施工方法: 喷涂、批涂

稀释: 无需稀释。

施工环境: 温度不低于5°C, 相对湿度不大于85%, 大风大雨季节及高温气候应避

配套: 罩面清漆: YM-401、YM-402、YM-405

主涂: 建筑反射隔热质感漆YZ-268

底漆: YW-22TYD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材: 经处理过的墙面