

全性能高级弹性外墙漆YW-235

FULL PERFORMANCE HIGH GRADE ELASTIC EXTERIOR WALL PAINT YW-235

全性能高级弹性外墙漆YW-235是公司特别推出的专业产品,不仅提供了优异的专业施工性能,更提供了具有优异弹性和优异耐候性的漆膜,是一种适合广泛使用的外墙装饰和保护用漆,具有良好的抗污性,附着力强,抗碱,防霉抗藻。

·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

光 泽:半光

颜 色:多种标准色供参考(国标色卡)

表干时间:小于2小时(条件25°C,50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔2小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应适当延长。

理论涂布率:8-10m²/KG/层

存 贮:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:12个月

·施工

施工准备:使用前必须充分搅拌均匀

施工方法:刷涂、滚涂、喷涂

稀 释:5%-10%以下清水稀释。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避免施工。

配套方案:面涂:全性能高级弹性外墙漆YW-235

底漆:YW-227YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面