

Gemini®1901 产品技术说明书

产品说明	Gemini® 1901 是一款丙烯酸酯聚氨酯分散体，对 ABS/PC/PVC/PS/PMMA 等塑胶基材的附着力表现优异，突出的金属排列，优异的初期耐水煮性能，60℃烘烤 15min 罩水性 UV 面漆马上测水煮可通过 80℃要求，同时具备水性 UV 面漆承接能力，多涂层水煮无异常。	
物性参数	外观(目视)	乳白半透明泛蓝光液体
	颗粒带电	阴离子型
	粘度 (mpa·s/25℃)	< 500
	有效成份	42±1%
	pH 值	8.0±0.5
	玻璃化温度(℃)	85
	*此数据仅供参考，应遵循的产品规格以最终发布的资料为准。	
产品特点	<ul style="list-style-type: none">▶ 对塑胶基材附着力优异▶ 银粉排列突出▶ 初期耐水煮性能好▶ 对水性 UV 面漆承接能力号	
推荐用途	小家电、开关、插座、空调面板等塑胶基材的底涂涂装	
包装	净重50kg或者125kg塑胶桶	
储存	树脂应在5~35℃适当密封容器中储存； 在此条件下，本品储存稳定性为6个月；	
安全及注意	避免沾触皮肤眼睛及衣物，操作时请戴防护手套； 泄露时用布擦拭干净，并且用水清洗； 详细说明请参阅物质安全说明表（MSDS）； 每批次货物需检测后才能投入生产。	