

高档拉毛漆YW-242

HIGH-GRADE HAIR PAINT YW-242

高档拉毛漆YW-242是一种由高弹性丙烯酸聚合物为基础,添加进口颜、填料及纳米助剂组成的高档拉毛漆,能弥补墙体细小裂纹,可防止水泥墙面的老化、开裂、漏雨等;具有优异的耐沾污性;附着力强等特点。

·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

光泽:无光

颜色:多种标准色供参考(国标色卡)

表干时间:小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔2小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当延长。

理论涂布率:1.5-2.5m²/KG/层(根据花型大小用量不同)

存贮:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:12个月

·施工

施工准备:使用前搅拌均匀

施工方法:滚涂

稀释:无需稀释。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避免施工。

配套方案:面涂:所有弹性外墙产品

中涂:高档拉毛漆YW-242

底漆:YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面