

高级仿石灰石涂料YS-256

ADVANCED LIMESTONE IMITATED COATING YS-256

高级仿石灰石涂YS-256料采用水性硅丙乳液、英细砂、滑石粉、重质碳酸钙、金红石型钛白粉等颜填料，水性环保助剂精制而成。高级仿石灰石涂料YS-256是一种新型建筑装饰材料，其涂膜具有天然石灰石的质感，装饰性强，仿真度可达80%以上。高级仿石灰石涂YS-256具有天然石灰石的色彩、纹理、视觉和手感效果，仿真度极高，水性、环保、无污染是天然石灰石石材的理想替代品。

·适用范围

适用于建筑内外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

光泽:哑光

颜色:根据石材定制

表干时间:小于2小时(条件25°C,50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔4小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应适当延长。

理论涂布率:1.5-2.0m²/KG/层(根据基层平整度不同用量不同)

贮存:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:12个月

·施工

施工准备:使用前必须充分搅拌均匀

施工方法:批涂

稀释:无需稀释。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避免施工。

配套方案:面涂:水性哑光罩面漆YM-405

中涂:高级仿石灰石涂料YS-256

底漆:YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面

