

陶砂真石漆YZ-211

POTTERY SAND TRUE STONE LACQUER YZ-211

陶砂真石漆YZ-211是由陶砂颗粒以特殊乳液、助剂、填充料制成，是一种耐水、耐污染、附着力强、不退色的水性漆。其装饰效果类似大理石、花岗石、天然山石，并以其具有天然色泽及质感逼真的图案，给人以庄重和谐感，因此它广泛适用于各类装饰要求较高的建筑内外墙面及人造山石等表面装饰。

·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

颜色:根据石材定制

表干时间:小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔4小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当延长。

理论涂布率:

A:一般平面图案 3-4KG/M2

B:一般立体图案 3.5-4.5 KG/M2

存 贮:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期限:12个月

·施工

施工准备:使用前必须将涂料充分搅拌均匀

施工方法:喷涂、批涂

稀 释:无需稀释

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避

配 套:罩面清漆:YM-401YM-402YM-405

主涂:陶砂真石漆YZ-211

底漆:YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面