

---

# 高级岩片真石漆YZ-215

HIGH GRADE TRUE SLATE LACQUER YZ-215

高级岩片真石漆YZ-215是由特殊岩片、乳液、助剂、加工制成，是一种防水、耐污染、附着力强的外墙装饰材料。其装饰效果颇似大理厂、花岗石、天然山石，并以其具有天然色泽及质感逼真的图案，给人以庄重感。

---

## ·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

## ·技术参数

颜色:根据石材定制

表干时间:小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔4小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)  
环境,应当适当延长。

理论涂布率:

A:一般平面图案 3-4KG/M<sup>2</sup>

B:一般立体图案 3.5-4.5 KG/M<sup>2</sup>

存 贮:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:12个月

## ·施工

施工准备:使用前必须充分搅拌均匀

施工方法:喷涂、批涂

稀 释:无需稀释。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避

配 套:罩面清漆:YM-401/YM-402/YM-405

主涂:天然仿石漆YZ-214

底漆:YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面

