

柔性质感漆YZ-266

SOFT TEXTURE PAINT YZ-266

柔性质感漆YZ-266是由天然石英砂配以柔性乳液、助剂加工制成，是一种防水、耐污染、附着力强外墙装饰材料。砂石粒径可调节，此外质感漆在许多地方得到了技术和工艺的延伸，开拓出许多新型效果。

·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

颜色:国标色卡

表干时间:小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔4小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当适当延长。

理论涂布率:

A:一般平面图案 3-4KG/M²

B:一般立体图案 3.5-4.5 KG/M²

贮存:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期:12个月

·施工

施工准备:使用前必须充分搅拌均匀

施工方法:喷涂、批涂

稀释:无需稀释。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避

配套:罩面清漆:YM-401/YM-402/YM-405

主涂:质感艺术漆

底漆:YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面

