

多彩专用质感骨料YW-246

COLORFUL SPECIAL TEXTURE AGGREGATE YW-246

多彩专用质感骨料YW-246是一种改良型的优异多彩工程专用质感骨料,其独特超强的耐水性、优异的附着力、良好的耐久性倍受推荐为多彩专用质感骨料。

优点:

- 1.性价比高,具有一定的耐擦洗和性能;
- 2.漆膜遮盖力良好,施工宽容度好;
- 3.流平性能佳,使得漆膜平整清爽;
- 4.无不良气味,安全环保;
- 5.质感效果强,可做出多种纹理;
- 6.耐水、耐性佳,附着力强。

·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

·技术参数

颜色:国标色卡

表干时间:小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔4小时,低温(小于5°C),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当适当延长。

理论涂布率:

A:一般平面图案 2.5--3.0KG/M²

B:一般立体图案 3.5-4.0 KG/M²

存 贮:存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期限:12个月

·施工

施工准备:使用前必须充分搅拌均匀

施工方法:喷涂、批涂

稀 释:无需稀释。

施工环境:温度不低于5°C,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避

配 套:罩面清漆:YM-403/YM-401/YM-402/YM-405

主涂层:YDC-307/YDC-308/YDC-307/YDC-306/YDC-305/YW-237

中涂:多彩专用质感骨料YW-246

底漆:YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面