

# 花岗岩壁材漆YDC-309

GRANITE WALL PAINT YDC-309

花岗岩壁材漆YDC-309主要以合成树脂乳液为基料，以不同粒径、不同颜色的天然云母片（煅烧云母片）等为骨料，添加特殊助剂配制而成。通过简单喷涂或批涂，在建筑物表面形成酷似天然花岗岩石材质感的涂层，给人以高雅、和谐、庄重之美感，达到生动逼真，回归自然的功效。

## ·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

## ·技术参数

颜 色：按照石材花色定制

实干时间：小于2小时（条件25°C、50%相对湿度）

重涂时间：至少间隔4小时，低温（小于5°C），或湿度（相对湿度大于85%）环境，应适当延长。

理论涂布率：

A:一般平面图案 1.2~1.5KG/M<sup>2</sup>

B:一般立体图案 1.5~1.8 KG/M<sup>2</sup>（可以使用YW-246搭配使用，效果更好、用量更省）

存 贮：存于0~40°C阴凉干燥处密封保存

保质期限：12个月

## ·施工

施工准备：使用前必须充分搅拌均匀

施工方法：喷涂、批涂

稀 释：无需稀释。

施工环境：温度不低于5°C，相对湿度不大于85%，大风大雨季节及高温气候应避

配 套：罩面清漆：YM-403/YM-401/YM-402/YM-405

主涂层：花岗岩壁材漆YDC-309

中涂：YW-246/YW-237

底漆：YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材：经处理过的墙面

## ·特性

1、施工容易，质感强烈，酷似花岗岩外观，韧性好，防开裂，强度高，抗碰撞，永不褪色，不老化，阻燃，防热，耐候性好，保用期长。

2、产品稳定性好，花岗岩涂料内所有材料混合均匀，无论长时间、大面积都能达到轻松施工而没有色差感。

3、与天然石材比较：

1)自重轻，不会增加建筑物的负载压力，因此可施工于任何基面而不具脱落的危险性；

2)可调配、仿制多种花岗岩，相对无色差；

3)任何曲面或复杂形状基面不受限制，都能轻易施工，全面覆盖无接缝；

4)勾缝施工充分展现干挂石材装饰设计的自由空间，表现出其源于石材而胜于石材的境界；

5)可对涂层表面进行处理，提高耐沾污性及耐候性，减少维护。

4、与传统真石漆比较：

1)比真石漆仿花岗岩用料节省；

2)施工简单，较真石漆仿花岗岩多枪喷涂，只需单枪单孔喷涂；

3)比真石漆仿花岗岩更加逼真，天然花岗岩内彩色颗粒的不规则与大小不等的晶体断面完全被天然云母片（煅烧云母片）仿真；

4)大面积施工不会发生真石漆仿花岗岩色点不匀的色差感；

5)根据基面实际情况可以进行批涂施工。

特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

