

# 花岗岩仿石涂料YDC-307

GRANITE IMITATED STONE COATING YDC-307

花岗岩仿石涂料YDC-307是一种采用无机胶体水包水体系，复合特殊乳液的水性仿石建筑涂料。使用时配合专用封闭底漆、中涂(底色)、罩光面漆，单次喷涂能逼真展现花岗岩纹理和颜色。主要应用于仿造石材效，所以又称液态石。涂装时，通过一次性喷涂，便可得到豪华、美观、多彩的图案。完全水性化，环保无毒；替代日益稀少的天然花岗石材，符合国家的节能环保进步要求。高仿真性:调色千万种；花纹可大可小，色彩可以相互叠加，可以模仿天然，巧夺天工，胜过天然。施工快:使用专业喷枪，一次成型，施工期短。适用范围:适用于水泥砂浆面，混凝土面，水泥纤维板，各种保温层表面，铝板，木材，重金属板等。

## ·施工工艺:如下表

工序	材料	用量(KG/m <sup>2</sup> )	涂装道数	间隔时间
基面处理	达到国家建筑墙面涂装要求			
外墙腻子层	YNF-083/YNF-084	2.5-3.5	2-3	4H
底漆	YW-227/YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508	0.15	1	12H
打格	根据设计要求分好格缝			
中涂层	YW-246/YW-237	0.3-0.5	1	24
多彩层	YDC-307/YDC-308/YDC-307/YDC-306/YDC-305/YW-237	0.3-0.5	1-2	12
撕除分格缝				12
罩面层	YM-403/YM-401/YM-402/YM-405	0.15-0.2	1-2	4H

## ·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

## ·施工

施工准备:使用前轻轻搅拌均匀

施工方法:喷涂

稀 释:无需稀释。

施工环境:温度不低于5℃,相对湿度不大于85%,大风大雨季节及高温气候应避

配 套:罩面清漆:YM-403/YM-401/YM-402/YM-405

主涂层:花岗岩仿石涂料YDC-307

中涂:YW-246/YW-237

底漆:YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材:经处理过的墙面

## ·技术参数

颜 色:按照石材花色定制

表干时间:小于2小时(条件25℃、50%相对湿度)

重涂时间:至少间隔4小时,低温(小于5℃),或湿度(相对湿度大于85%)环境,应当适当延长。

理论涂布率:0.3-0.5KG/M<sup>2</sup>(可以使用YW-246搭配使用,效果更好、用量更省)

存 贮:存于0-40℃阴凉干燥处密封保存

保质期:6个月

