

# 花岗岩仿石涂料YDC-305

GRANITE IMITATED STONE COATING YDC-305

花岗岩仿石涂料YDC-305是一种采用无机胶体水包水体系，复合特殊乳液的水性仿石建筑涂料。使用时配合专用封闭底漆、中涂(底色)、罩光面漆，单次喷涂能逼真展现花岗岩纹理和颜色。主要应用于仿造石材效果，所以又称液态石。涂装时，通过一次性喷涂，便可得到豪华、美观、多彩的图案。完全水性化，环保无毒；替代日益稀少的天然花岗石材，符合国家的节能环保进步要求。高仿真性：调色千万种；花纹可大可小，色彩可以相互叠加，可以模仿天然，巧夺天工，胜过天然。施工快：使用专业喷枪，一次成型，施工期短。

## ·适用范围

适用于建筑外墙各种基面。特殊基面请联系公司技术部以获得更好的使用方案。

## ·技术参数

颜色：按照石材花色定制

表干时间：小于2小时(条件25°C、50%相对湿度)

重涂时间：至少间隔4小时，低温(小于5°C)，或湿度(相对湿度大于85%)

环境，应当适当延长。

理论涂布率：0.3-0.6KG/M2

贮存：存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期：24个月

## ·施工

施工准备：使用前轻轻充分混合均匀

施工方法：喷涂

稀释：无需稀释。

施工环境：温度不低于5°C，相对湿度不大于85%，大风大雨季节及高温气候应避

配套：罩面清漆：YM-403/YM-401/YM-402/YM-405

主涂层：花岗岩仿石涂料YDC-305

中涂：YW-246/YW-237

底漆：YW-227、YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材：经处理过的墙面