

多彩中层专用面漆YW-237

COLOR MIDDLE LAYER SPECIAL FINISH YW-237

多彩中层专用面漆YW-237采用优质乳液、进口助剂及颜填料，经精心设计而成。具有涂布率高、遮盖力好、施工性优良、性价比高、耐候性好、色泽持久亮丽等特点。

· 技术参数

光泽：哑光

颜色：多种标准色供参考（国标色卡）

表干时间：小于1小时（条件25°C、50%相对湿度）

重涂时间：至少间隔2小时，低温（小于5°C），或湿度（相对湿度大于85%）环境，应当延长。

理论涂布率：8-12㎡/KG/层（实际施工面积因施工方法、表面粗糙度及施工环境有所差异）。

贮存：存于0-40°C阴凉干燥处密封保存

保质期：24个月

· 施工

施工准备：使用前必须将涂料充分搅拌均匀

施工方法：刷涂、滚涂、喷涂

稀释：可用10%以下清水稀释，多也基材或气温较高而导致失水过快时，稍加大比例。

施工环境：温度不低于5°C，相对湿度不大于85%，大风大雨季节及高温气候应避免施工。

配套方案：面涂：多彩中层专用面漆YW-237

底漆：YD-503、YD-504、YD-505、YD-506、YD-507、YD-508

基材：经处理过的墙面