



江西省龙海化工有限公司
Longhai Chemical CO., LTD.

产品技术数据

8700C

版本号: 01.01.2021

产品类型	聚酰胺蜡防沉剂								
产品特点	<ul style="list-style-type: none">• 优秀的触变性和防沉效果。• 与树脂相容性佳，易分散。• 漆膜平滑，透明度极高。• 改善金属颜料定向性。• 不需研磨，直接添加。• 不含苯类溶剂，非危化品；								
典型应用	推荐该产品用于各种金属漆，防腐漆，防锈漆，修补漆，木器漆。								
用法	该产品在各个阶段加入均可，可直接添加，或者预制浆法，生产过程中避免高温。								
添加量	该产品的推荐添加量（按总配方量计）为： <ul style="list-style-type: none">• 防沉降 0.5~2.0%• 改善流挂控制 2.0~5.0% 请根据不同实际需求，选择最佳添加量。								
技术数据	<table><tr><td>外观</td><td>半透明白色膏状</td></tr><tr><td>有效份:</td><td>19-22%</td></tr><tr><td>溶剂</td><td>NBA/碳氢溶剂</td></tr><tr><td>闪点</td><td>65℃</td></tr></table>	外观	半透明白色膏状	有效份:	19-22%	溶剂	NBA/碳氢溶剂	闪点	65℃
外观	半透明白色膏状								
有效份:	19-22%								
溶剂	NBA/碳氢溶剂								
闪点	65℃								
包装和贮存	该产品用 16kg 塑料桶包装，存放在干燥阴凉处。自交货之日起，该产品的贮存期为 6 个月，此后，使用该产品前应进行检验。								
法规条例	所有组分与美国 TSCA 和欧洲 EINECS 上所列的条例相符，安全环保，符合欧盟最新环保法规要求。欲了解更多的信息，请与龙海化工有限公司联系。								

江西省龙海化工有限公司

地址: 东莞市南城区天安数码城 C1 栋 504A

TEL: 0769-23124700、22853440

FAX: 0769-22853540

www.lhchem.com.cn

本说明书中的信息及资料只作为给用户的技术指南，可供客户参考，但不能提供保证。
上述数据只包括产品的典型技术数据，详细的技术数据可向本公司客户服务部索取。
本版本取代过去的版本。
“龙海蜡助剂”是龙海公司的注册商标。