

# 羽泽外墙环保腻子粉



## 1、产品特性

- (1) 粘结力强，对墙体及涂料具有极强的粘结力
- (2) 抗裂性好，耐水性佳
- (3) 具有良好的耐水性及透气性，确保墙体及漆面的干爽
- (4) 质感自然，确保涂料的装饰效果能彻底体现

## 2、表面处理

- (1) 底材表面结实凭证、情节、无油污、无蜡迹及其他松散物
- (2) 新抹灰的表面应养护约十二天后方可批嵌腻子，勿使用水泥净浆压光。
- (3) 施工前若墙体过于干燥时，应提前湿润墙面至无明水为准。

## 3、操作工艺

- (1) 根据地区、气候变化和墙体干燥程度的不同，干粉与水为 3:1 的比例进行搅拌。
- (2) 先将水倒入容器中，再按比例加入粉料，然后用搅拌器充分搅拌至均匀无

生粉团、无沉淀的膏糊状。

(3) 用灰刀进行批抹，第一层完成干固后（约 4-6 小时）方可进行第二道施工。

(4) 将腻子层批刮光滑，厚度一般为 1.0-1.5mm。

(5) 腻子完成 7 天后方可涂刷涂料。

(6) 腻子层完成 24 小时干固后，视温湿度状况可进行浇水养护，养护 2-3 天即可。

#### **4、注意事项**

(1) 施工前必须先确定底材的垂直及平整度。

(2) 切忌把已干结的膏浆加水混合再用。

(3) 搅拌好的腻子再常温下 4 个小时内用完。

(4) 视天气状况而定，可再一至二天内打磨。打磨时，将刀痕处打磨即可，勿过度打磨以免影响强度。

(5) 切忌在 5°C-40°C 以外或下雨天的情况下施工。

#### **5、包装储存**

存放于阴凉干燥处，未开封可保存 6 个月。