

K系列产品是专为水性涂料生产而设计的具有高白度、良好的遮盖力、平滑度、优异的触变性能、抗沉降性能及附着力优良等优点，能有效地改善涂料的贮存稳定性和抗分水性能，改善颜料的浮色发花和提高颜料的展色性；改善施工抗流挂性，提高漆膜丰满度，增强漆膜手感爽滑性，增强涂膜抗紫外线能力。为水性涂料带来更均衡的性能和更有利的竞争优势，是水性涂料中的体质颜料和多功能添加剂。

K series products are manufactured especially for water-based coatings with perfect opacity, smoothness, excellent thixotropic property, strong adhesion and hard to deposit that can effectively improve the tinting power, appearance and color scattering capabilities of water-base coatings.

BM K90

检测项目 Project	典型指标 Typical target	备注 Remark
外观 Appearance	白色粉末	目 测
白 度 ISO Whiteness (%)	85-87	波长为457nm的白度仪测定
粒 度 Particle size (-2 μm%)	40-50	BT-9300H激光粒度分布仪
平均粒径 (μm) Average particle diameter	≤2.5	BT-9300H激光粒度分布仪
水 分 Moisture (%)	≤2.0	恒温105°C 2h
PH	4.0-6.0	10% 水溶液
筛 余 Residue (+325%)	≤0.03	水 洗
吸油量 Oil absorption value (g/100g)	35-45	GB/T 14563-2008

包装及贮存

包装：25kg/500kg 编织袋。

贮存：本品无毒害，无爆炸性，无污染，请储存于干燥的室内，谨防受潮，结块，变质。

*注：以上产品性能仅作为一般资料参考，不可视作产品规格。因不同操作者及不同仪器测试结果会有所差异，我们保留对产品技术参数进行修订而不另行通知的权利。此外，所有产品在使用前均应在客户配方中进行严格测试。