

玉丽超耐候外墙漆 CHG-M800

YULI super thenecessary fares are economic exterior wall paint

超长使用寿命,全天候应用

本涂料是由优质硅丙烯酸树脂，配以颜料，钛白粉，各类助剂，填充剂，经特殊工艺配制而成。

优异的抗沾污性，漆面可刷洗，清洗维护简单。优异的抗碱防霉抗藻功能。优异的耐候性及保色性。极佳附着力。本品为绿色环保涂料。

颜色：多种标准色。

光 泽：哑光。

固体份：约 43%。

遮盖率：理论值 6-8 平方米 / 公斤每（干膜厚度 40 微米），二遍为宜。

干结时间：指触干 1 小时，硬干 2 小时。重涂时间：3-4 小时。

安全性：原料不含汞及铅。。

稀释：可以加入 5%的清水稀释。

适用于各种新旧外墙表面，包括水泥沙浆及砖墙面用漆。

可刷涂、滚涂、喷涂等施工方法。使用前需充分搅拌均匀；被涂物表面之油脂、灰尘及其它附着污物必须清理干净，保证墙面干燥，平整，坚固方可施工；如要求抗碱、封固粗糙表面或为获得最佳效果，须先刷一道晨光水性封闭抗碱底漆或油性封固底漆。高湿度会导致涂料缺陷，涂刷前按标准测定湿度，砖石低于 6%；最佳施工温度为 5 摄氏度以上。实际涂刷面积会因施工方法，表面光滑度及施工环境而有差异。

使用前应先阅读使用说明。必须存放于阴凉干爽的地方，严防腐冻（不低于 0℃）。本品不应与其它品牌油漆混合使用。施工时应配戴面罩。如沾上眼睛，应及时用清水冲洗。施工后应立即用自来水清洗工具。用后罐盖应盖紧密封保存，以防涂料沾染灰尘和污物。

