

# 高级水性外墙漆 CHG-F117

Chenguang brand advanced water wall paint

高效防霉,抗藻,抗粉化健康涂料

本品是由优质丙烯酸树脂, 颜填料, 德国助剂, 经特殊工艺精致而成。

极佳防霉、抗藻、抗粉化; 具有优异的抗酸碱性能、耐洗刷性及保色性; 表面平滑、抗沾污性强, 超强的耐候性; 本品为绿色环保涂料, 安全无毒; 储存在室温低于 35°C 的环境内。

颜色: 多种标准色。

光泽: 哑光。

固体份: 约 48%。

干结时间: 指触干 1-2 小时, 重涂时间: 3-4 小时。

适用于各种新旧外墙表面, 包括水泥沙浆及砖墙面用漆。

原料不含汞及铅

可以加入 5% 的清水稀释

可使用刷涂、滚涂、喷涂等施工方法。使用前需充分搅拌均匀; 被涂物表面之油脂、灰尘及其它附着污物必须清除干净, 保证墙面干燥, 平整, 坚固方可施工; 对于粉化表面先涂一层晨光专用封固底漆。高湿度会导致涂料缺陷, 涂刷前按标准测定湿度, 砖石低于 6%; 最佳施工温度为 5 摄氏度以上。

使用前应先阅读使用说明。本品不应与其它品牌的油漆混合使用。施工后应立即用自来水清洗工具。用后罐盖应盖紧密封保存, 以防涂料沾染灰尘和污物。