

# 氟碳漆专用底漆 CHG-FT-2

## chengguang brand building fluor-carbon painting

本涂料由优质氟碳树脂、颜填料、各种助剂、环保溶剂配制而成的外墙用氟碳漆专用底漆。为 AB 双组份涂料。

耐碱性优良，防止墙面游离碱性物质析出破坏表面涂层；渗透密着性极强，可以增强面漆的附着力及面漆之用量，从而降低施工成本；较好的防水性能，由于该底漆由玻璃化温度树脂组成，成膜后有较高的硬度，防止水从墙面渗透。

涂饰量：6-8 平方米 / 公斤。

稀释剂：晨光专用稀释剂。

储藏期：室温低于 35 摄氏度，储存期为 12 个月。

氟碳漆专用底漆。

可刷涂、滚涂、喷涂等施工方法；使用前需充分搅拌均匀，以保证涂料色泽均匀一致，如果涂料过厚，可加少量稀释剂。施工工具必须清洁，施工过程中应严格隔离火源。施工前墙面之油脂、粉尘及其它附着污物应清除干净。最佳施工温度为 5 摄氏度以上。实际涂刷面积会因施工方法，表面光滑度及施工环境而有差异。

使用前应先阅读使用说明；本品不应与其它品牌的油漆混合使用；施工时应配戴面罩；如沾上眼睛，应及时用清水冲洗；施工后应立即用自来水清洗工具；用后罐盖应盖紧密封保存，以防涂料沾染灰尘和污物。