

# 绮丽环保水性木器漆

Chenguangbrand QILI environmental waterborne wood coatings

**清新无味、低 VOC、不含苯类有机溶剂、不含游离 TDI、无甲醛、不含铅、汞、铬等重金属**

本品由进口水溶性树脂、各类助剂，采用国际先进技术精制而成，可用水稀释，符合环保要求，是真正的绿色环保产品。

- 1、100%水溶性涂料，无毒、无刺激性气味、不燃烧、对人体无任何伤害。
- 2、以水为稀释剂，不含苯类等有机溶剂，VOC 含量低。
- 3、不含汞、铬及铅等有害物质。
- 4、不含游离 TDI.甲醛等致癌物质。
- 5、单组分自干型、干燥快，用水洗刷工具，施工安全方便，可随时入住。
- 6、漆膜光亮透明，硬度、丰满度佳、附着力强、耐磨韧性好、耐冲击、耐化学品、不变黄、可与乳胶漆同时施工。
- 7、施工比油性漆简便易行，已上过油漆的基材表面可直接涂装。
- 8、施工不受阴雨天气的影响，克服了油性漆阴雨天施工，漆膜发白或起泡等短处。

- 1、外观：清澈透明。
- 2、光泽度：光亮 100%、半光 50%-60%、亚光 30%以下。
- 3、固含量：35%以上。
- 4、耗漆量：15-20 m<sup>2</sup> / kg,漆膜厚度为 2μm。
- 5、干燥时间：(25°C)表干 1 小时，硬干 1 天、完全干燥 1 星期。
- 6、重涂间隔：4 小时以上。

7、硬度：H-2H。品种：光亮 100%、半光 50%-60%、亚光 30%以下以及通用型环保水性木器腻子，环保水性木器底漆。

室内装饰及护墙板、门窗边、木器家具立面、木地板、竹器、藤器等表面的涂装和保护。

原料不含汞及铅。

可以加入 5%的清水稀释

- 1、本品可刷涂、喷涂等方法。
  - 2、刷涂前可用 10%-20%的清水稀释并搅拌均匀，禁止使用有机稀释剂或与其它油漆混合使用。
  - 3、施工温度应在 7-35℃，低于 7℃不宜施工。
  - 4、被涂基材表面应干燥、无污染、并打磨平整光滑，有细孔或裂缝的地方用木器腻子补平。
  - 5、用水性木器底漆在处理后的基材封底 1-2 遍，而后涂刷本品 2-3 遍，重涂间隔为 4 小时以上，每遍干燥后重涂之前应打磨平整。
  - 6、不能一次性涂得太厚，腻子不能刮得太厚，腻子不能刮得太厚或存留，漆膜未干之前避免粘水。
  - 7、涂装水性地板漆之前，必须先上底漆并注意打磨好，清除灰尘，否则会影响附着力。
  - 8、施工结束后及时清洁工具，未用完的漆密封保存。
- 1、本品可刷涂、喷涂等方法。
  - 2、刷涂前可用 10%-20%的清水稀释并搅拌均匀，禁止使用有机稀释剂或与其它油漆混合使用。
  - 3、施工温度应在 7-35℃，底于 7℃不宜施工。
  - 4、被涂基材表面应干燥、无污染、并打磨平整光滑，有细孔或裂缝的地方用木器腻子补平。
  - 5、用水性木器底漆在处理后的基材封底 1-2 遍，而后涂刷本品 2-3 遍，重涂间隔为 4 小时以上，每遍干燥后重涂之前应打磨平整。
  - 6、不能一次性涂得太厚，腻子不能刮得太厚，腻子不能刮得太厚或存留，漆膜未干之前避免

粘水。

7、涂装水性地板漆之前，必须先上底漆并注意打磨好，清除灰尘，否则会影响附着力。

8、施工结束后及时清洁工具，未用完的漆密封保存。

7-35℃下保质期为两年，在阴凉干燥通风良好的地方保存。